

大靶面镜头

F/T-
MOUNT



大靶面镜头

专为大靶面相机和线扫相机而开发。微图视觉已开发了 29M 的大靶面（全画幅）镜头，可满足大靶面相机的需求。29MP 系列 F 卡口镜头的焦距从 35mm 到 90mm 不等。

即使与 Schneider，VS TECHNOLOGY 和 Linos 相比，微图视觉的大靶面镜头也凭其出色的性能，卓越的品质和优廉的价格大放异彩。

行业应用

手机屏幕和玻璃盖 LED 检查，LCD 和 OLED AOI 检查，
SPI 和太阳能电池板印刷检查

如有更改，恕不另行通知。

相关最新的规格和可用性，请联系我们的销售工程师或访问我们的网站：www.visiondatum.com

大靶面 F/T 口镜头：适用于 4K 线扫相机

特性

- 1. 波长范围 400-950nm
- 2. 全画幅设计，覆盖 $\varnothing 43.2\text{mm}$
- 3. 适用于 4K 线扫相机
- 4. 成本低



型号	EFL (mm)	分辨率 (lp/mm)	靶面 (mm)	光圈 (F/#)	畸变 (%)	M.O.D. (m)	视场角 (D) (deg)	滤镜尺寸	接口
LHF2428MP5	24	30lp/mm(5MP)	43	F2.8~F22	< -4%	0.15m	84°	M52 × 0.75	F
LHT2428MP5	24	30lp/mm(5MP)	43	F2.8~F22	< -4%	0.15m	84°	M52 × 0.75	M42× 1(T)
LHF2828MP5	28	30lp/mm(5MP)	43	F2.8~F22	< -3%	0.3m	74°	M52 × 0.75	F
LHT2828MP5	28	30lp/mm(5MP)	43	F2.8~F22	< -3%	0.3m	74°	M52 × 0.75	M42× 1(T)
LHF3525MP5	35	30lp/mm(5MP)	43	F2.5~F22	< -3%	0.3m	52.3°	M52 × 0.75	F
LHT3525MP5	35	30lp/mm(5MP)	43	F2.5~F22	< -3%	0.3m	52.3°	M52 × 0.75	M42× 1(T)
LHF5018MP5	50	30lp/mm(5MP)	43	F1.8~F22	< -1%	0.4m	45°	M52 × 0.75	F
LHT5018MP5	50	30lp/mm(5MP)	43	F1.8~F22	< -1%	0.4m	45°	M52 × 0.75	M42× 1(T)

高分辨率 F 口镜头：适用于 29MP 像素相机

特性

- 1. 波长范围 400-950nm
- 2. 光学性能优于单反镜头
- 3. 适用于 5 μm ，29MP 高分辨率
- 4. 高性价比



型号	EFL (mm)	放大倍率 (x)	靶面 (mm)	光圈 (F/#)	物距 (mm)	法兰距 (mm)	外直径 (mm)	滤镜尺寸	接口
LEMF3528MP29	35	0.03	Ø45.3	2.8	1158.7	46.5	Ø69	M67× 0.75	F
LEMF4028MP29	40	0.10	Ø43.2	2.8	436.7	46.5	Ø73	M62× 0.75	F
LEMF5028MP29	50	0.10	Ø43.2	2.8	524.4	46.5	Ø64	M62× 0.75	F
LEMF6040MP29	60	0.167	Ø64	4	384.9	46.5	Ø70.5	M65× 0.75	F
LEMF8056MP29	80	0.30	Ø58	5.6	306.2	46.5	Ø57	M52× 0.75	F
LEMF9040MP29	90	0.05	Ø43.2	4.0	2112	46.5	Ø68	M62× 0.75	F