


- 600 万像素 @19.1 / 30.7fps(无损压缩)
- 千兆以太网总线, 支持长距离数据传输
- 遵循 GigE Vision 协议及 GenICam 标准和基于这些协议和标准的第三方软件
- 支持 Windows、Linux 操作平台
- 千兆网板级工业相机


行业应用 • 缺陷检测 • 表面贴片检测 • 视觉定位 • 尺寸测量 • 二维码读取 • VR/AR • 物流行业

产品型号	LEO 6000S-30gm/gc-BSW
像素 [H*V]	3072 × 2048
芯片型号	Sony IMX178
芯片尺寸	1/1.8"
芯片类型	CMOS, 行曝光
像元尺寸 [μm]	2.4 × 2.4
帧速率 [fps]	19.1 / 30.7 (无损压缩)
数据位数	8bit / 10bit / 12bit
曝光时间	25μs~2.5s
动态范围	>71dB
黑白 / 彩色	黑白 / 彩色
图像格式	黑白: Mono8/10/12p/12/12p 彩色: Mono 8/10/12,Bayer RG 8/10/10p/12/12p, YUV422 8,YUV422_8_UYVY,RGB 8,BGR 8
数据接口	GigE(WTB 口)
同步控制	通过硬件触发、软件触发、或是自由运行模式
可编程高级控制 [ISP]	图像分辨率、RGB增益、曝光时间、对比度、Gamma表、 图像翻转、原始图像、LUT、黑电平校正
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	29.0 × 29.0 × 22.4 mm (35g)
温度	-30~70 °C (存储), 0~50° C (工作)
镜头接口	S-Mount
I/O 控制	1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出, 1 路双向自定义非隔离 I/O
电源输入	DC 9-24V
功耗	黑白: 12V @2.3W 彩色: 12V @2.6W
驱动	LEO 系列相机软件套装 (iDatum) 或是第三方 GigE Vision 协议软件
操作系统	Windows, Linux
遵循协议	GigE Vision, GenICam

光谱响应



尺寸图



杭州微图视觉科技有限公司
杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园
0571-86888309 0571-86888307
market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉
Vision Datum