




Mars103MG-11Tgm-M58 10GigE 面阵工业相机


- 103MP @11.25 fps
- 万兆以太网总线，支持长距离数据传输
- 遵循 GigE Vision 国际标准协议，无缝连接第三方软件
- 支持 Windows 操作平台
- 1GB 板上帧存，轻松处理突发数据传输




行业应用 • 印刷缺陷检测 • 表面贴片检测 • 视觉定位 • 尺寸测量 • 二维码读取 • VR/AR • 物流行业

产品型号	Mars103MG-11Tgm-M58
像素 [H*V]	11264 × 9200
芯片型号	GMAX32103
芯片尺寸 [mm]	36.1 × 29.4
芯片类型	CMOS, 帧曝光
像元尺寸 [μm]	3.2 × 3.2
最大帧率 [fps]	11.25
数据位数	12bit
曝光时间	20us-15s
动态范围	66.4dB
黑白 / 彩色	黑白
图像格式	Mono8/10/10Packed/12/12Packed
数据接口	10 GigE
同步控制	通过硬件触发、软件触发、或是自由运行模式
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	72.0 × 72.0 × 83.2 mm (600g) (不含镜头座和后壳接口)
温度	-30~80 °C (存储), 0~50° C (工作)
镜头接口	M58 × 0.75, FBL 11.48±0.15
I/O 控制	3 路光耦隔离输入, 3 路光耦隔离输出, 1 路 RS232 串口
电源输入	DC 24V
功耗	24V@20 W
驱动	Mars 系列相机软件套装或是 第三方 GigE Vision 协议软件
操作系统	Windows
遵循协议	GigE Vision, GenICam

光谱响应



尺寸图



杭州微图视觉科技有限公司
杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园
0571-86888309 0571-86888307
market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉
Vision Datum